



Presentazione

Gamma prodotto	OsiSense XU
Nome del sensore	XUF
Distanza di rilevamento nominale	0,07 m
Tipo raccordo terminale	, terminale filettato standard

Caratteristiche tecniche

Tipo di sensore elettronico	Sensore fotoelettrico
Forma del sensore	Gamma fibraottica
Applicazione prodotto	XUDA
Materiale della fibra ottica	PMMA
Guaina	PE
Sistema di rilevamento	Prossimità
Uso fibra ottica	Uso generale
Lunghezza fibra ottica	2 m
Diametro esterno	2,2 mm
Minimo raggio di curvatura	25 mm
Tipo di filetto	M6 x 0,75
Nucleo fibra ottica	2 x Ø 1 mm
Peso prodotto	0,03 kg

Ambiente

Temperatura ambiente di funzionamento	-25...60°C
Temperatura di stoccaggio	-40...80°C
Resistenza alle vibrazioni	+/-1,5 mm a 10...55 Hz conforme a IEC 60068-2-6 7 gn a 10...55 Hz conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock	30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
Grado di protezione IP	IP64 conforme a IEC 60529 IP641 conforme a NF C 20-010

Sostenibilità dell'offerta

RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0648 - Dichiarazione di conformità Schneider Electric
--------------------------	---

Garanzia contrattuale

Periodo	18 mesi
---------	---------
